TERPEL SAE 20W-50 API SN PLUS

DESCRIPCIÓN:

Terpel SAE 20W-50 es un aceite de motor semisintético de alta calidad que proporciona una protección al motor bajo todas las condiciones de manejo y está formulado con reservas básicas y un paquete de aditivos de alta calidad, para brindar protección adicional contra los efectos nocivos de conducir en la ciudad, donde los autos sufren un mayor estrés debido a paradas y marcha constantes.

Este aceite está formulado para bajar la fricción en el motor ayudando a mejorar el rendimiento en el consumo del combustible prolongando la vida del motor y ayuda a proteger contra el óxido, la corrosión, el desgaste de arranque, reduce la acumulación de barniz y elimina la necesidad de aditivos adicionales en el aceite. También protege contra la descomposición térmica que ayuda a prevenir que se atasquen los anillos.

BENEFICIOS:

- Combate la pre-ignición a baja velocidad (LSPI)
- Protege el motor bajo todas las condiciones de manejo.
- Menor fricción mejora el rendimiento del combustible.
- Prolonga la vida del motor.
- Protege contra el óxido, corrosión y la acumulación de barniz.
- Resistente a la descomposición térmica.

APLICACIONES:

Terpel SAE 20W-50 cumple con los requisitos del servicio API SN PLUS, SN y también se recomienda para motores más antiguos, que requieren clasificaciones de servicio API SM o anteriores.

*Cumple con los requerimientos y especificaciones de:

- API SN PLUS, SN

*Siempre consulte el manual del propietario para obtener el fluido adecuado para su equipo.

*DATOS DE PRUEBA:

PROPIEDADES	RESULTADOS
Gravedad Especifica, (60°F)	0.8773
Viscosidad, @ 40°C, cSt	152.8
Viscosidad, @ 100°C, cSt	18.6
Índice de Viscosidad	137
Manivela Fría, cP a -15°C	4,580
Punto de Inflamación °F	457
Punto de Fluidez, °C(°F)	-24 (-11)
Volatilidad Noack %	7
High Temp/High Shear Visc, cP @ 150°C	4.7
Color	3.0
Fosforo, wt%	0.078
Zinc, wt%	0.091

*Los datos típicos del cuadro anterior son valores promedios solamente. Variaciones menores de estos datos que no afecta el desempeño del producto pueden ocurrir durante su elaboración normal.