



TERPEL SAE 40 API CF-4/SL

DESCRIPCION:

Terpel SAE 40 provee protección del motor diésel, permitiendo un buen rendimiento bajo todas las condiciones de manejo. Ha sido formulado específicamente para proveer buena protección contra los efectos adversos de conducir en la ciudad, donde los vehículos se someten a un alto nivel de estrés por constantes avances y frenados.

Este lubricante está diseñado con la capacidad de proteger contra el óxido, la corrosión, el desgaste desde el momento del arranque, y la acumulación de barniz.

BENEFICIOS:

- Protege los motores en todas las condiciones de manejo.
- Protege contra el óxido, la corrosión y el barniz.

APLICACIONES:

Terpel SAE 40 tiene buen desempeño en carretera en equipos livianos y equipos pesados tales como: transporte de carga, transporte de pasajeros y amplia versatilidad de aplicaciones en flotas mixtas.

***Cumple con los requerimientos y especificaciones de:**

- API CF-4/SL

*Siempre consulte el manual del propietario para obtener el fluido adecuado para su equipo.

***DATOS DE PRUEBA:**

GRADO SAE	40
Gravedad Especifica, (60°F)	0.8911
Viscosidad; @ 40°C, cSt	14.0
Viscosidad; @ 100°C, cSt	125.4
Indice de Viscosidad	108
Punto de Inflamación, °F	432
Punto de Fluidez, °C(°F)	-24 (-11)
Color	4.5
TBN	9.3

*Los datos típicos del cuadro anterior son valores promedios solamente. Variaciones menores de estos datos que no afecta el desempeño del producto pueden ocurrir durante su elaboración normal.